


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель	ПВХ 5,5 мм/3х0,35
Длина кабеля	2 м
Ток нагрузки максимальный	1 А
Степень защиты по IEC 60529	IP67
Категория применения	DC13/AC140
Рабочая температура	-25...+75 °С

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 1,5 года со дня отгрузки потребителю в пределах гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты изготовления, – 2 года.

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока бесплатно заменяет вышедший из строя кабель, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Кабель не содержит материалов и источников излучения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека.

Кабель не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая кабель.

Кабель не содержит драгоценных металлов.



- M12x1, гнездо - четыре контакта
- Гнездо - угловой штуцер
- Lk = 2 м
- 3х0,35
- I = 1 А
- Индикация выхода и питания
- Резиновое уплотнение

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кабель соединительный изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей КД и признан годным для эксплуатации.

Партия

Принял

Дата

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001)

Изготовитель: **ООО "МЕГА-K"**
 248017, Россия, г. Калуга, ул. Московская, 286
mega-k.com e-mail: m@mega-k.com